


Wiba Sport AG
Spahau 1 • 6014 Luzern
Telefon 041 250 80 80
info@wiba-sport.ch
www.wiba-sport.ch



Produktinformationsblatt

Stabhochsprungständer in

Aus Aluminium. Säulen aus Spezialprofil 98 x 142 mm, eloxiert. Sämtliche Funktionsteile aus Nirosta oder Kunststoff. Auflagen von 150 - 650 cm bei aufgelegter Latte, durch Kurbel in Verbindung mit Zahnriemensystem und innenliegendem Getriebe höhenverstellbar. Höhenanzeige in Augenhöhe. Führungsschlitten verschweisst, . Ständer in der Laufschiene (mit Massskala) um 1,2 m verstellbar. Befestigung der Laufschiene mit 6-Erdanker-Bodenhülsen im Beton-Fundament.

Säulen aus Spezialprofil 98 x 142 mm, eloxiert
Sämtliche Funktionsteile aus Nirosta oder Kunststoff
Auflagen von 150 - 650 cm bei aufgelegter Latte
Durch Kurbel in Verbindung mit Zahnriemensystem und einem innenliegenden Getriebe höhenverstellbar

Höhenanzeige in Augenhöhe




Führungsschlitten ist mit den Säulen verschweisst und in Laufschiene geführt

Führung durch Kunststoffklötze

Ständer in der Laufschiene (mit Massskala) um 1,2 m verstellbar

Laufschiene wird mit 6-Erdanker-Bodenhülsen im Beton-Fundament befestigt

IAAF zertifiziert



Artikelnummer: L2603

Zubehör zum Artikel

